



Producent: HGLRC Company, Building B1, Hongxintai Industrial Park,
No. 28 Yinying Road, Dalang Town, Dongguan, 523771, Chiny

Zeus 48A 4in1 ESC (PCB)

Specyfikacja:

Napięcie zasilania: 3-6S Lipo

Ciągłe natężenie prądu: 48A

Chwilowe natężenie prądu: 55A (10s)

Otwory montażowe: 30.5x30.5mm, M3

Wspierane protokoły: DShot600/300/150/Oneshot125/42, MultiShot

Wymiary: 45x40mm

Waga: 18.3g

Producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz wszystkim innymi stosownymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/EU.



Przed przystąpieniem do użytkowania płytki PCB należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i schematami podłączania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji bezpieczeństwa oraz nieprawidłowego montażu i użytkowania płytki PCB.

Płytką PCB przeznaczoną do użytku hobbistycznego.

Płytką PCB może nagrzewać się podczas pracy.



W pobliżu płytki nie należy przechowywać materiałów wybuchowych takich, jak puszki aerozolowe i nie składować, ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych płytkę PCB należy odłączyć od zasilania elektrycznego.



Chronić przed dziećmi!



Chronić przed wodą!



W przypadku zauważenia dymu wydobywającego się z płytki natychmiast odłączyć źródło zasilania!

Schematy podłączania

